



PTFE tør teflon spray

Anvendelse

PTFE er baseret på TEFLON C. Anvendes til smøring af transportbånd, styrekabler, rullelejer, bøsninger, armaturer, glideskinner, fjedre, skuffer, kontormaskiner, skæremaskiner m.v. PTFE vil nedsætte friktionen på alle smurte dele og overflader, men er samtidig ikke klæbende og kan derfor med fordel anvendes på steder, hvor der ønskes en ren og tør smøring.

Produktbeskrivelse

- Baseret på Teflon C, Verdens mindste friktionsnedsættende materiale
- Kan anvendes på plast, gummi, metaller, træ, glas, papir m.v.
- Modstandsdygtig mod syrer, baser og organiske opløsningsmidler
- Stort temperaturområde: Virker fra -190 til +250 grader C
- Tørt, pletter ikke, farveløs, ingen lugt, afviser vand, olie og snavs

Brugsanvisning

For optimal smøring bør overfladerne være nye eller rene (Citrusafrenser).
For nøjagtig punktsmøring er dåsen monteret med doseringsrør.

Indhold: 400 ml

Kulsyre: 15 g

Personligt værneudstyr:

Generelt: Anvend kun CE-mærket værneudstyr.

Luftvejene: Ved udvikling af dampe bruges åndedrætsværn med godkendt filter.

Normalt er personligt åndedrætsværn ikke nødvendig.

Hud og krop: Særligt arbejdstøj bør anvendes.

Hænder: Ingen særlige ved normal tilsigtet brug.

Øjne: Ingen særlige ved normal tilsigtet brug.

Vare nr.	Beskrivelse
171583	400 ml (12 stk./ks.)