



Enclean Algemiddel

Anvendelse

Algemiddel mod grønne alger udendørs på hårde overflader og bygningsmaterialer.

Kan anvendes udendørs på mange overflader:

Asfalt, Belægningssten, Stål, zink, aluminium, Træværk udendørs, Plastik og glas, Sten og beton, Tagpap (bitumen), Syntetisk græs.

Eksempler på anvendelsesområder:

Fortove, Drivhuse, Terrasser, Vægge, Stakit og hegn, Havemøbler (plastik, flet, træ, beton), Kirkegårde, Tage (undtaget stråtag), Idrætsbaner uden græs. (Anvendes ikke på syntetisk harpiks, kalksten, kobber, bly eller stråtag).

Ved anvendelse på andre materialer, end dem der fremgår af etiketten, skal der udføres en test på et ikke synligt sted før hele overfladen behandles. Udvis altid forsigtighed og anvend kun den anbefalede dosering.

Produktbeskrivelse

- Høj effekt
- Hurtig virkning
- Langtidsholdbart resultat
- Naturlig oprindelse
- Let at anvende (lav dosis, lille vandmængde, ingen skumdannelse)
- Ufarligt at færdes på behandlede arealer, så snart væsken er tørret ind
- Giver ikke korrosion
- Nedbrydes hurtigt

Brugsanvisning

Blandingsforhold: 1:30 - 1 liter EnClean opblandet til 30 liter rækker til 550 m². (Undgå at behandle Kobber/bly/alu, hvis der kommer noget på fladerne "skylles af med vand").

Virkning

- Enclean er kontaktvirkende og nedbryder hurtigt alger
- Virkningen holder i ca. 6 måneder afhængigt af vejret

OBS: EnClean er godkendt af Miljøstyrelsen som et PT02 biocid mod alger

Ingen krav om autorisation ved brug af produktet.

Vare nr.	Beskrivelse
L1628	5 ltr. (4 stk./ks.)